

EUROJET CLEAR GUARD 250

Descrizione	Film di protezione ultra lucido da 250 μ con adesivo acrilico permanente trasparente
Applicazioni	Adatto alla protezione delle grafiche da graffi, sassi e urti. Particolarmente indicato per le attività di sport fuoristrada.
Proprietà	La superficie lucida dà profondità e brillantezza alla stampa Conferisce spessore supplementare fornendo un grado più elevato di durata e protezione della stampa Durata 3 anni outdoor

Caratteristiche tecniche

Tipo di materiale	PVC ultra lucido	
Spessore	250 μ	
Adesivo	90 μ trasparente acrilico permanente base solvente	
Adesione finale	20 N/25mm	
Liner	Carta kraft PE	80 g/mq.
Durata	12 mesi se stoccato secondo istruzioni	
Allungamento	> 260%	

Stoccaggio Il materiale deve essere conservato nella scatola originale e posizionato su pallet ad una temperatura media di 20°C e ad una umidità relativa del 50%
Non esporre alla luce diretta o fonti di calore.

Note Per garantire una perfetta applicazione il prodotto deve essere applicato a secco su superfici pulite e sgrassate. Una volta laminato si consiglia di lasciare riposare per almeno 4 ore prima di tagliare o arrotolare. L'uso di un laminatore è consigliato per l'applicazione del prodotto onde evitare eccessivo stress. E' essenziale che tutti i substrati stampati siano lasciati ad asciugare completamente prima di applicare Eurojet Clear Guard.

Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica, come pure i dati tecnici forniti dai responsabili della nostra azienda, verbalmente o per scritto, sono basati sulle conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tenere presente che tale accuratezza non può garantire ogni possibile applicazione dei nostri prodotti, poiché i metodi di fabbricazione e di stampa, relativi ai vari materiali, possono variare. Per le stesse ragioni i nostri prodotti sono venduti senza garanzie ed a condizione che l'utilizzatore esegua con esse delle prove di compatibilità che soddisfino le sue particolari richieste. Poiché la nostra politica di lavoro è portata al continuo miglioramento dei prodotti da noi venduti, le informazioni contenute in questa nota tecnica, potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi superate. Si consiglia pertanto all'utilizzatore di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali.

Aprile 2014