

Termo Trasferibili

DUOFLEX
nota tecnica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Film termotrasferibile da intaglio in poliuretano bicolore da 150µ con liner in poliestere trasparente non adesivo. Studiato per applicazioni su cotone, poliestere ed acrilico

Aspetto: opaco

Colore: bicolore (binaco/nero – nero/bianco – bianco/rosso – bianco/blue)

Supporto: poliestere

TESSUTI COMPATIBILI

Cotone poliestere ed acrilico

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

Consigli per l'applicazione

- 1) Tagliare il prodotto al contrario speculare con lama 60°/70° per floccato
- 2) Spellicolare il materiale in eccesso
- 3) Trasferire l'immagine sul tessuto con una pressa a caldo alle condizioni indicate
- 4) Rimuovere il supporto a freddo

Tenendo conto dei sistemi di taglio utilizzati e della variabilità dei tessuti su cui si effettua il trasferimento, le indicazioni di massima sono le seguenti:

Taglio Lama: nuova a 60°/70° per floccato Pressione minima richiesta: 50gf

Trasferimento Temperatura: 165°C Tempo: 20" Pressione: media (3 bar)

RESISTENZA AI LAVAGGI

Rispettare sempre le indicazioni di lavaggio riportate sulle etichette degli indumenti. Dopo aver effettuato il trasferimento a caldo si consiglia di aspettare 24 ore prima di lavare il capo. Stirate al rovescio.

Temperatura di lavaggio: lavare a capo rovescio ad una temperatura di max 40°C, non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi

Asciugatrice o cicli di lava/asciuga: si (programma sintetici)

Lavaggio a secco: NO

RACCOMANDAZIONI

Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica sono basate sulle conoscenze del momento e ritenute accurate.

IMPORTANTE: prima di intraprendere un ciclo produttivo controllare sempre che il prodotto sia compatibile con i tessuti specifici e che le proprietà di resistenza siano accettabili. È quindi impossibile dare garanzie in tutti i casi ed è necessario eseguire test sui singoli indumenti e lotti di produzione.

Per un miglior risultato raccomandiamo di conservare il materiale al riparo dalla luce solare diretta

Giugno 2015

Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica, come pure i dati tecnici forniti dai responsabili della nostra azienda, verbalmente o per scritto, sono basati sulle conoscenze del momento e ritenute accurate. Poiché la nostra politica di lavoro è portata al continuo miglioramento dei prodotti da noi venduti, le informazioni contenute in questa nota tecnica, potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi superate. Si consiglia pertanto all'utilizzatore di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali.



IMAS GRAFICA srl Via Briconno,10 Loc Mendosio 20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 02.94.96.96.72 Fax 02.94.96.62.25
www.imasgrafica.com email info@imasgrafica.com