

Nota tecnica

CAMPI D'APPLICAZIONE

Rimuove le rimanenze di diazo, gli aloni e le immagini fantasma dal tessuto per il recupero delle matrici fotoincise.

CARATTERISTICHE GENERALI

Remove HR1

- Monocomponente pronto all'uso (gel)
- Lasciar agire sul quadro anche tutta la notte (il prodotto in gel non danneggia il tessuto).

Remove HR2

- Monocomponente pronto all'uso (liquido)
- Rimuove anche le macchie più difficili.

Remove HR3

- Monocomponente pronto all'uso (in pasta)
- Rimuove anche le macchie più difficili.
- Agisce in pochi minuti.

Remove HR5

- Monocomponente pronto all'uso (liquido-gel)
- Lasciar agire sul quadro per pochi minuti.
- Più rapida applicazione.

Remove HR8

- Monocomponente pronto all'uso (crema)
- Lasciar agire sul quadro per pochi minuti.
- Applicazione con la racla stendi – emulsione.

ISTRUZIONI D'USO

Remove HR1

Dopo aver rimosso l'inchiostro e l'emulsione dal tessuto, stendere il gel sul quadro con una spazzola. Potrebbe essere necessario lasciar asciugare tutta la notte. Il gel non danneggerà il tessuto. Sciacquare il quadro con l'idropulitrice.

Remove HR2

Dopo aver rimosso l'inchiostro e l'emulsione dal tessuto, spruzzare o versare il liquido sul quadro e stenderlo con una spazzola. Lasciar agire per circa 10 minuti facendo attenzione che un tempo più lungo potrebbe compromettere la resistenza del tessuto. Sciacquare il quadro con l'idropulitrice.

Remove HR5

Dopo aver rimosso l'inchiostro e l'emulsione dal tessuto, stendere il gel sul quadro con una spazzola. Lasciare per massimo 5 minuti; evitare un tempo più lungo che potrebbe danneggiare irrimediabilmente il tessuto. Sciacquare il quadro con l'idropulitrice.

Remove HR8

Dopo aver rimosso l'inchiostro e l'emulsione dal tessuto, stendere la crema sul quadro con una racla. Lasciar agire per massimo 5 minuti, evitare un tempo più lungo che potrebbe danneggiare irrimediabilmente il tessuto. Sciacquare il quadro con l'idropulitrice.

IGIENE E SICUREZZA

Prima dell'uso consultare le schede di sicurezza relative ai vari prodotti.

STOCCAGGIO

I prodotti REMOVE HR mantengono inalterate le loro proprietà per 24 mesi dalla data di produzione, se conservati nei contenitori originali sigillati ad una temperatura di 20-25°C.

CONFEZIONI

Disponibile in confezioni da 1 e 5 kg.

In Nord America è disponibile in confezioni da 1/4, 1, 5 e 50 galloni.

Le informazioni e le raccomandazioni di questa nota tecnica sono basate su conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tener presente che a causa del grande numero di possibili fattori che possono influenzare la produzione dei substrati ed i processi di produzione, raccomandiamo all'utilizzatore di eseguire sempre prove di compatibilità, nelle condizioni che soddisfino la sua specifica necessità. Per queste ragioni, alle informazioni sopraindicate non è legata alcuna garanzia legalmente vincolante su particolari proprietà o dell'affidabilità di applicazioni specifiche. Le informazioni contenute in questa nota tecnica sono tradotte dall'originale del fornitore e potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi superate. Si consiglia pertanto di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali verificando direttamente sul sito del produttore www.saati.com - Luglio 2017