

## MPS-68

### Film di Mascheratura per sabbiatura leggera

Nota Tecnica



Film di mascheratura per sabbiature con un'alta forza adesiva, ideale per applicazioni su superfici lisce come vetro e marmo e altre superfici soggette a sabbiatura. Può essere rimosso senza lasciare residui di adesivo. Con il film di mascheratura per sabbiature leggere MPS-68 è possibile produrre ad esempio loghi e scritte da applicare su superfici trasparenti o creare un effetto satinato sulle superfici.

Grazie alla sua flessibilità, MPS-68 può essere intagliato con sistemi computerizzati.

#### Costruzione

<b>Frontale</b>	speciale PVC
<b>Spessore</b>	180 micron
<b>Adesivo</b>	adesivo acrilico 25 g/m <sup>2</sup>
<b>Supporto</b>	carta siliconata 140 g/m <sup>2</sup>

#### Proprietà fisiche

<b>Forza dell'adesivo (ASTMD-903)</b>	immediata: 2,5 N/25 mm dopo 24 h: 5 N/25 mm
<b>Stabilità dimensionale</b>	2 ore a 70°C su un vetro in acrilico
<b>Forza tensile</b>	DIN 53 455 longitudinale: 150% Laterale: 170%
<b>Infiammabilità</b>	applicato su alluminio: il film è autoestinguente
<b>Temperatura</b>	temperatura di applicazione: minimo 15°C temperatura d'uso: da -30°C a 80°C

#### Modo d'uso

##### Applicazione

Applicare da asciutto. L'umidità, processi di lavorazione lunghi e alte temperature aumentano la forza dell'adesivo.

##### Stoccaggio

Il film può essere conservato per 3 anni dalla data di fabbricazione. Conservare il prodotto in un ambiente con una temperatura di 15-25°C e un'umidità relativa del 50-60%. Per evitare la formazione di punti di pressione sulla superficie della bobina, consigliamo di stoccare le bobine in posizione verticale.

*Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica, come pure i dati tecnici forniti dai responsabili della nostra azienda, verbalmente o per scritto, sono basati sulle conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tenere presente che tale accuratezza non può garantire ogni possibile applicazione dei nostri prodotti, poiché i metodi di fabbricazione e di stampa, relativi ai vari materiali, possono variare. Per le stesse ragioni i nostri prodotti sono venduti senza garanzie ed a condizione che l'utilizzatore esegua con esse delle prove di compatibilità che soddisfino le sue particolari richieste. Poiché la nostra politica di lavoro è portata al continuo miglioramento dei prodotti da noi venduti, le informazioni contenute in questa nota tecnica, potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi superate. Si consiglia pertanto all'utilizzatore di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali.*

Data di pubblicazione: Novembre 2008



**IMAS GRAFICA S.r.l.**

Sede e Deposito Centrale: Via Brisconno, 10 – Loc. Mendosio – 20081 Abbiategrasso MI – Tel. 02.94.96.96.72 – Fax 02.94.96.62.25

[www.imasgrafica.com](http://www.imasgrafica.com) – e-mail: [info@imasgrafica.com](mailto:info@imasgrafica.com)