## euromedia DreamTex FR

#### **Descrizione**

Tessuto in poliestere, superficie semi lucida, ignifugo. Lo speciale rivestimento assicura grafiche dai colori brillanti, resistenza al graffio e allo stropicciamento. Estremamente resistente anche agli strappi,

tensionabile con un'ottima stabilità dimensionale.

Nota: Trattandosi di un tessuto, differenti lotti di produzione potrebbero avere superfici diverse. Per questo motivo consigliamo

di utilizzare materiale proveniente dallo stesso lotto.

## **Applicazione**

Allestimenti fieristici Decorazione di vetrine Copertura di impalcature Bandiere per interno

Tende

## Vantaggi

Colori brillanti

Resistente agli strappi

Tensionabile ma con un'ottima stabilità dimensionale

Non si stropiccia 100% PES

Nessuna "rottura del bianco"

Ignifugo

#### Caratteristiche

Peso 300 g/m²
Spessore 390 mic.
Ignifugo certificato B1

# Consigli di Utilizzo e di Stoccaggio

La lavorazione e lo stoccaggio del prodotto dovrebbe avvenire in un ambiente con un'umidità compresa tra 35-65% e ad una temperatura compresa tra 10 e 30°C. Immagazzinare il prodotto nell'imballaggio originale (confezione di cartone o sacca in PE). Si consiglia di utilizzare sempre guanti di cotone quando vengono maneggiati materiali per stampa inkjet per evitare di lasciare impronte digitali sul supporto.

### Note

Le informazioni contenute in questa nota tecnica si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze e vengono date senza l'obbligo di fornire informazioni sui nostri prodotti e le loro applicazioni. Tali dati non devono esonerare l'utilizzatore dall'eseguire prove di compatibilità che soddisfino le sue particolari richieste. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche qualora abbiano come risultato un miglioramento del prodotto. Noi siamo rivenditori dei prodotti e non produttori.