

# RPM Powder

## Polvere concentrata

**MATRIX**  
CHEMICALS

Nota Tecnica



### Applicazioni

Per la rimozione rapida di matrici Dirette, Dirette/Indirette, Capillari e alcuni tipi di matrici Indirette.

### Proprietà

- È una polvere facilmente diluibile.
- Può essere usato su tutti i tipi di nylon, poliestere e telai in metallo.
- Non reagisce con acque dure evitando sedimentazioni inattive.
- Molto economico.

### Istruzioni per l'uso

1. In un secchio in polietilene dissolvere 100 gr. in 7-8 litri di acqua per ottenere una concentrazione media che avrà una forza adatta per applicazioni generiche. Dissolvendo 100 gr. di polvere in 5 litri d'acqua si otterrà una concentrazione forte che in genere si rende necessaria solamente per rimuovere matrici particolarmente resistenti o vecchie.
2. Assicurarsi che il telaio sia completamente libero da residui di inchiostro. Serisolve e Serisolve HF o, in macchine automatiche, Serisolve MC Active Cleaners emulsionabile in acqua, sono particolarmente raccomandati per questo scopo poiché rimuoveranno la maggior parte dei residui di inchiostro essiccati. Lavare entrambe i lati del telaio con Serisolve Active Screen Cleaner fino a rimuovere tutte le tracce di inchiostro e la matrice ripresenti il suo colore originale. Consultare la Nota Tecnica del prodotto "Serisolve Active Screen Cleaners".
3. Sciacquare entrambe i lati del telaio con acqua e lasciare sgocciolare.
4. Applicare la soluzione di Recuperante su entrambe i lati del telaio.
5. Lasciare agire in posizione verticale per alcuni minuti; se necessario applicare più soluzione di Recuperante. Non lasciare essiccare la soluzione nel telaio.

6. Rimuovere la matrice impiegando uno spruzzo d'acqua, preferibilmente con una pistola ad alta pressione.
7. Con certe matrici vecchie e molto difficili a trattarsi, il recupero in questa fase potrebbe non essere completo. In questi casi lavare i residui della soluzione già usata e applicare Serisolve Active Screen Cleaner su entrambe i lati della matrice ancora umida strofinando bene. Lasciare agire per alcuni minuti e poi lavare con un getto d'acqua.

### Confezioni Standard

RPM Recuperante per Matrici

RPM/500 Recuperante per Matrici Barattolo da 0,500 Kg.

RPM/5 Recuperante per Matrici Barattolo da 5 Kg.

RPM/25 Recuperante per Matrici Barattolo da 25 Kg.

### Norme di Sicurezza

RPM Powder è corrosivo ed ossidante. Provoca arrossamenti. Il contatto con materiali combustibili può provocare incendi. Non respirare gli spruzzi. In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con molta acqua. Usare indumenti protettivi.

Fare particolare attenzione per evitare spruzzi negli occhi. Nel caso il prodotto arrivi a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e chiedere l'intervento del medico.

Il prodotto rovesciato dovrà essere subito lavato con acqua senza permettere che asciughi.

Informazioni dettagliate sulle norme di sicurezza e di utilizzo di RPM Powder sono riportate sulla Scheda di Sicurezza che è disponibile su richiesta.

### Sicurezza Ambientale

Non contiene solventi volatili organici, metalli pesanti o sostanze chimiche dannose per l'ozono. I componenti non hanno alcuna proprietà cancerogena, mutagena o reprotossica. Non dovrebbe presentare alcun pericolo di tossicità per lo smaltimento dopo l'uso.

*Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica, come pure i dati tecnici forniti dai responsabili della nostra azienda, verbalmente o per scritto, sono basati sulle conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tenere presente che tale accuratezza non può garantire ogni possibile applicazione dei nostri prodotti, poiché i metodi di fabbricazione e di stampa, relativi ai vari materiali, possono variare. Per le stesse ragioni i nostri prodotti sono venduti senza garanzie ed a condizione che l'utilizzatore esegua con esse delle prove di compatibilità che soddisfino le sue particolari richieste. Poiché la nostra politica di lavoro è portata al continuo miglioramento dei prodotti da noi venduti, le informazioni contenute in questa nota tecnica, potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi superate. Si consiglia pertanto all'utilizzatore di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali.*

Data di Pubblicazione: Gennaio 2011



**IMAS GRAFICA S.r.l.**

Sede e Deposito Centrale: Via Brisconno, 10 - Loc. Mendosio - 20081 Abbiategrasso MI -

Tel. 02.94.96.96.72 - Fax. 02.94.96.62.25

[www.imasgrafica.com](http://www.imasgrafica.com) - e-mail: [info@imasgrafica.com](mailto:info@imasgrafica.com)