

EASYFLEX DIGIT THIN MATT



Nota Tecnica



Codice ESY-THINM/XXX

Descrizione Film in poliuretano termosaldabile da stampa e taglio, stampabile con inchiostri Solvent e Eco-solvent. Aderisce su tessuti in cotone, poliestere, acrilici e misti.

Tessuti con trattamenti idrorepellenti o antivento, vanno testati prima di iniziare la produzione

Costruzione

Film	Poliuretano cast
Adesivo	Poliuretano termoadesivo
Spessore	50 mic. ($\pm 5\%$)
Liner	Film in poliestere non adesivo

Condizioni di trasferimento

Temperatura	160° C
Pressione	3.5 BAR / pressione media
Tempo	15 secondi

Resistenza ai lavaggi

Resistenza al lavaggio	Lavare il capo a 60° C con detersivi neutri o per capi colorati. Lavare il capo a rovescio, non candeggiare, né utilizzare additivi in genere. Idoneo per asciugatrici
Stampa	Frontale

Si consiglia di rimuovere l'application tape a caldo.



Deposito di Brescia:
Via Castagna, 19/21
25125 Brescia BS
Tel.: 030.35.83.042
Fax: 030.35.86.712
info.bs@imasgrafica.com

Deposito di Verona:
Viale dell'Industria, 38/E
37135 Verona VR
Tel.: 045.502.481
Fax: 045.820.66.87
info.vr@imasgrafica.com

Deposito di Treviso:
Via Noalese 61/d
31100 Treviso TV
Tel.: 0422.23.693
Fax: 0422.43.07.48
info.tv@imasgrafica.com

Deposito di Modena:
Via Vivaldi, 85
41019 Soliera MO
Tel: 059.85.85.68
Fax: 059.85.83.26
info.mo@imasgrafica.com

Deposito di Firenze:
Via Longo, 18
50019 Sesto Fiorentino FI
Tel.: 055.42.17.763
Fax: 055.42.100.58
info.fi@imasgrafica.com