



GRAFIGLASS *effetto ghiaccio*

Cod. EJ-GGG

Descrizione Vinile polimerico sabbiato con effetto ghiaccio da 80 micron per la decorazione di vetri e vetrine.

Applicazioni

- Pubblicità nei punti vendita
- Decorazione di vetri e vetrine, interne ed esterne

Proprietà

- Adesivo permanente base solvente
- Adatto per applicazione "bagnata"
- Facile da applicare
- Durata in esterno: 5 anni

Caratteristiche tecniche

Tipo di materiale	Vinile polimerico sabbiato	
Peso	110 g/m ² ± 10%.	ISO 536
Spessore	80 μ ± 10 %	ISO 534-80
Carta di supporto	Carta monopatinata 120gr	
Adesivo	Permanente acrilico a base solvente	
Temperatura minima di applicaz.	+ 10°C	
Temperatura di Utilizzo	-20°C/+130°C	
Tack Adesivo	Medio	
Adesione Finale	Alta	

Stoccaggio Raccomandiamo di conservare il materiale nella sua confezione originale in un ambiente asciutto e pulito, lontano dalla luce solare diretta da fonti di calore e ad una temperatura compresa tra 2°C - 22°C e con un'umidità relativa del 50%. In queste condizioni la durata è di 36 mesi dalla data di produzione.

Disponibilità

1,22 mt x 50 mtl	0,61mt x 50 mtl
1,22 mt x 25 mtl	0,61mt x 25 mtl
1,22 mt x 10 mtl	0,61mt x 10 mtl

Bobine standard: 1,22mt x 50 mtl

Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica, come pure i dati tecnici forniti dai responsabili della nostra azienda, verbalmente o per scritto, sono basati sulle conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tenere presente che tale accuratezza non può garantire ogni possibile applicazione dei nostri prodotti, poiché i metodi di fabbricazione e di stampa, relativi ai vari materiali, possono variare. Per le stesse ragioni i nostri prodotti sono venduti senza garanzie ed a condizione che l'utilizzatore esegua con esse delle prove di compatibilità che soddisfino le sue particolari richieste. Poiché la nostra politica di lavoro è portata al continuo miglioramento dei prodotti da noi venduti, le informazioni contenute in questa nota tecnica, potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi superate. Si consiglia pertanto all'utilizzatore di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali.

Aprile 2013