

## euromedia Project Banner White

Banner con superficie satinata dal prezzo altamente competitivo adatto per applicazioni interne ed esterne di breve durata

### Descrizione

Banner in PVC laminato con un ottimo rapporto qualità/prezzo, può essere stampato con inchiostri base solvente ed UV. Il lato frontale ha una finitura opaca a bassa riflessione che permette di ottenere immagini brillanti e nitide.



### Applicazioni

- Banner
- Poster
- Pannelli per interno
- Decorazioni
- Display

### Properties

- Occhiellabile
- Saldabile (a caldo o ad alta frequenza)
- Bassa riflessione

### Stoccaggio

Il prodotto può essere immagazzinato per almeno 1 anni, dalla data di produzione, prima dell'uso. Durante questo periodo stoccare il materiale ad una temperatura di 15-25°C e mantenere l'umidità dell'ambiente al 50-60%. Consigliamo di immagazzinare il materiale in posizione verticale o sospeso per evitare la possibile formazione di punti di pressione.

### Nota

Le informazioni contenute in questa nota tecnica si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze e vengono date senza l'obbligo di fornire informazioni sui nostri prodotti e le loro applicazioni. Tali dati non devono esonerare l'utilizzatore dall'eseguire prove di compatibilità che soddisfino le sue particolari richieste. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche con l'obiettivo di un miglioramento del prodotto.

### Specifications

Supporto	Poliestere
Laminazione	PVC
Resistenza all'allungamento	750/650
Resistenza allo strappo	120/100 N
Peso	510 g/m <sup>2</sup>
Massa del filo (dtex)	300 x 500
Spessore filo	8 x 5 / cm (DIN EN 1049-2)
Temperatura resistenza	-15/+70°C
Inchiostro compatibilità	Solvent, UV, Latex