

HOTMARK 70

Termotrasferibile da taglio

Nota tecnica

CODICE: HT7-4xx

DESCRIZIONE

Film in poliuretano termosaldabile estremamente sottile che permette di decorare in maniera impalpabile i capi di abbigliamento. Il materiale si presta all'intaglio di caratteri molto sottili e ad essere spellicolato in maniera semplice e veloce. Aderisce su tessuti in cotone, poliestere, acrilici e misti.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

- 1) Intagliare il materiale a specchio dal lato opposto al liner in poliestere .
- 2) Spellicolare il materiale in eccesso.
- 3) Posizionare la grafica sul tessuto utilizzando il liner in poliestere.
- 4) Trasferire l'immagine sul tessuto con una pressa a caldo alle condizioni sotto riportate
- 5) Rimuovere il liner a freddo.

COSTRUZIONE

Film	Poliuretano
Adesivo	Poliuretano termoadesivo
Spessore	55 mic. (±5%)
Liner	Film in poliestere adesivo

CONDIZIONI DI TRASFERIMENTO SU COTONE E MISTI COTONE-POLIESTERE

Temperatura	160°C
Pressione	pressione media
Tempo	20 secondi
Stacco	A freddo

RESISTENZA AI LAVAGGI

Resistenza al lavaggio	Lavare il capo fino a massimo 80°C con detersivi neutri. Lavare il capo a rovescio, non candeggiare, né utilizzare additivi in genere. Lavabile a secco. Compatibile con asciugatrici. Stirare a rovescio.
------------------------	--

RACCOMANDAZIONI

Si consiglia di rimuovere il liner a freddo

Importante: Prima di intraprendere un ciclo produttivo, controllare sempre che il prodotto sia compatibile con i tessuti specifici e che le proprietà di resistenza siano accettabili. E' quindi impossibile dare garanzie in tutti i casi ed è necessario eseguire dei test sui singoli indumenti e lotti di produzione. Per un miglior risultato raccomandiamo di conservare il materiale al riparo dalla luce solare diretta.

Le informazioni e le raccomandazioni di questa nota tecnica sono basate su conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tener presente che a causa del grande numero di possibili fattori che possono influenzare la produzione dei substrati ed i processi di produzione, raccomandiamo all'utilizzatore di eseguire sempre prove di compatibilità, nelle condizioni che soddisfino la sua specifica necessità. Per queste ragioni, alle informazioni sopraindicate non è legata alcuna garanzia legalmente vincolante su particolari proprietà o dell'affidabilità di applicazioni specifiche. Si consiglia di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali – Gennaio 2019