

# FLASHFIX/S-EXTRA/T-FIX EXTRA

## Adesivi Spray

### Nota tecnica

FlashFix e T-Fix Extra sono adesivi aerosol da spruzzare su piani di stampa senza aspirazione, per fissare i tessuti in pezza o gli indumenti durante la stampa.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**Prodotto**  
FLASHFIX IA-499

**Proprietà**  
Minimo odore, elevato tack. Resistente al calore, veloce essiccazione ed adesivo resistente a lungo. L'ampia nebulizzazione dello spruzzo permette una migliore applicazione con minore spreco.

**Applicazione**  
Adatto per tutti i tipi e gradi di tessuto. Specificatamente studiato per risolvere le necessità nella stampa con cappe intermedie di essiccazione.

**Pulizia**  
Tutti e due i prodotti possono essere facilmente rimossi dal piano con Seriwash Solvente di Lavaggio Universale, Diluente VTC o con Actisol Superjet Screen Spray.

**Altri usi**  
Per il montaggio di volantini promozionali, stampe e fotografie. Come normale adesivo per cartoline, molti tipi di carte e materie plastiche.

#### CONFEZIONE STANDARD

IA-499 FlashFix Spray Adhesive  
IA-510 T-Fix Extra Spray Adhesive  
Disponibile in contenitori spray da 640 ml. netto

#### NORME DI SICUREZZA E DI UTILIZZO

Adesivi Spray FlashFix e T-Fix Extra:

- Sono forniti in contenitori pressurizzati.
- Sono infiammabili. Non esporli a temperature superiori a 50°C.
- Devono essere protetti da luce solare diretta.
- Non forare o incenerire i contenitori, nemmeno dopo l'uso.
- Non spruzzare su fiamma o materiale incandescente.
- Non respirare gli spruzzi. Usare solo in aree ben ventilate.

Informazioni dettagliate sulle norme di sicurezza e le modalità d'impiego degli Adesivi Spray FlashFix e T-Fix Extra sono riportate sulle Schede di Sicurezza Sericol e sono disponibili su richiesta.

#### INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA AMBIENTALE

Adesivi Spray FlashFix e T-Fix Extra:

- Non contengono metalli pesanti.

Non contengono sostanze chimiche dannose per l'ozono come descritto nella Convenzione di Montreal.

**IMPORTANTE:** Come tutti i prodotti aerosol, dovranno essere usati con ragionevole attenzione (vedi "Norme di Sicurezza e di Utilizzo").

#### EROGAZIONE DELL'ADESIVO

Gli aerosol hanno un pulsante grande e di facile utilizzo, che produce uno spruzzo con ampio raggio ed applicazione uniforme. I migliori risultati si ottengono applicando uno strato uniforme da una distanza approssimativa di 30 cm. e permettendo al solvente di evaporare prima di posizionare il tessuto. Il tempo necessario varierà secondo la quantità di adesivo depositata.

*Le informazioni e le raccomandazioni di questa nota tecnica sono basate su conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tener presente che a causa del grande numero di possibili fattori che possono influenzare la produzione dei substrati ed i processi di produzione, raccomandiamo all'utilizzatore di eseguire sempre prove di compatibilità, nelle condizioni che soddisfino la sua specifica necessità. Per queste ragioni, alle informazioni sopraindicate non è legata alcuna garanzia legalmente vincolante su particolari proprietà o dell'affidabilità di applicazioni specifiche. Le informazioni contenute in questa nota tecnica sono tradotte dall'originale del fornitore e potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi superate. Si consiglia pertanto di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali. Questa nota tecnica è stata tradotta dall'originale fornito da Sericol Ltd - Pysons Road - Broadstair - Kent CT10 2LE - England (GGB) Rif. 7735/P4 Maggio 2017*