

Termopressa

PA2/R2





PA 2 / R2

PA 2 / R2



Termopressa pneumatica a doppia piastra, con piatto superiore riscaldato. Modelli PA 2 / R2

Pneumatic press room plate (with top heated plate) Mod PA2 / R2



Pressa pneumatica a doppia piastra, con piastra superiore scaldante ed inferiori in gomma siliconata intercambiabili. Possibilità di installare piastre curve e di varie dimensioni. termocoppia digitale per impostazione temperatura.

Pneumatic double top plate with heating plate and teflon-coated rubber less interchangeable. Equipped with automatic sliding movement of the plate Ability to install and curved plates of different sizes.

Funzioni

Impostazione temperatura
Impostazione tempi
Allarme acustico - luminoso

Features:

Temperature adjustment
Setting time
Audible alarm - Luminous

Specifiche tecniche

Misura utile piani 50x40 cm
Temperatura max: 250°
Pressione d'esercizio: 1800 gr/cm²
Voltaggio 230 V / 50Hz
Consumo: 2,5 Kw
Optional: movimento traslante automatico della piastra

Technical specifiche

Measure useful plan 50x40 cm
Max.temperature: 250°
Operating pressure: 1800 gr/cm²
Voltage: 230 V / 50Hz
Consumption: 2,5 Kw
Optional: automatic plate translating movement



IMAS GRAFICA SRL

Via Brisconno, 10 - Loc Mendosio
20080 Abbiategrasso (MI) - Italia
Tel.: 02.94.96.96.72

Mail: ufficiovendite@imasgrafica.com

www.imasgrafica.com